



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB607
Typengenehmigung erteilt	20240430
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20241122
Erweiterung TG Positionen	'04/Bem. 04
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	LAMBRETTA
04 Typ	X300 (SR)
05 Typ; Variante/Version	X300; 0/X300A
06 Vorziffer	VDLLSC211.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16013
10 EFKO-Code	6260
10 Hersteller	LAMBRETTA GmbH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	mitte bei Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	mitte bei Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,82
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	128
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	LAMBRETTA
21 Motor Typ	LMLSC21T
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	275
24 Leistung kW	18
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	24
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LAMBRETTA LSC01-XSQ øE9!
29 Motorkennzeichen	LMLSC21T
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1922
35 Länge bis	0
36 Breite von	741



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1117
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	249
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	339
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	221
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-12; 3.50x12

53 Reifen Felgen h= 130/70-12; 3.50x12

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 34M h= 56M

Bemerkungen Z1 04) ww. X300, X300 SR
