



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LB611
Typengenehmigung erteilt	20250327
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	LAMBRETTA
04 Typ	V125 Special Flex
05 Typ; Variante/Version	LMB; 0/0, -/1
06 Vorziffer	VDLLMB0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00364
10 EFKO-Code	3057
10 Hersteller	LAMBRETTA GmbH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	in der Gepäckbox
12 Fahrgestellnummer	innen, mitte bei Beinschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.46
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, längsgel. auf HR+VR
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P52QMI-3G
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LM XG8 [e13]
29 Motorkennzeichen	XS1P52QMI-3G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	695



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1626
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	284
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	94
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 26J h= 50J