



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LC102	
Typengenehmigung erteilt	20130312	
gültig für Importdatum bis	20161231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	L3e	
04 Marke	LINTEX	
04 Typ	HT125T-27	
05 Typ; Variante/Version	HT125T-27; 1	80 km/h
06 Vorziffer	LJLTCJHT.....	
07 Karosserieform Code	285	
07 Karosserieform	Roller	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0652	
10 EFKO-Code	4766	
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang	
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten vor Motor	
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, am Rahmenrohr, (Abdeckung entfernen)	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	s	
15 iA 1	3,08	
16 Fahrzeug Vmax mech von	80	



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht oder mech., Trommel,
17 Handbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	ZHEJIANG
21 Motor Typ	152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.2
24 Leistung n	7400
25 Md. max Nm	8.2
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZJLY HAY / ϕ e11! ZOU22
29 Motorkennzeichen	152QMI
29 Motorkennzeichen	links Mitte unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1820
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 28F / h= 52F