



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LC613
Typengenehmigung erteilt	20230317
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	LUXXON
04 Typ	Silverglide 125
05 Typ; Variante/Version	YM125-B; 00/00
06 Vorziffer	LANPCJ3B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01079
10 EFKO-Code	4888
10 Hersteller	CHANGZHOU YAMASAKI MOTORCYCLE CO., RC-Changzhou City
11 Herstellerplakette	links, vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; CBS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	156FMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8.5
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe13! YAMASAKI TF
29 Motorkennzeichen	156FMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1075



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-17; 2.75x17 / 110/90-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 150/70-17; 4.25x17 / 130/90-15; 3.00x15



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 28G, h= 57G
