



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LC620
Typengenehmigung erteilt	20250714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	LUXXON
04 Typ	Prime 50
05 Typ; Variante/Version	JJ50QT-3; 00/02
06 Vorziffer	LLPTCBA13.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11212
10 EFKO-Code	4888
10 Hersteller	ZHEJIANG JIAJUE MOTORCYCLE MANUFACTURING CO., LTD, P.R China
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, an Zentralrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13.12
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	ZHEIJIANG JIAJUE
21 Motor Typ	JJ1P39QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3.3
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/JIAJUE [e9] SYEC50-V
29 Motorkennzeichen	JJ1P39QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1740
35 Länge bis	0
36 Breite von	650



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	235
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	155
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v+h= 3.50-10; 2.15-2.50x10

53 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 20B, h= 43B
