



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA106
Typengenehmigung erteilt	19960429
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20001128
Erweiterung TG Positionen	'52/53/118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	BW S50
05 Typ; Variante/Version	4FG
06 Vorziffer	4FG.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2092
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	hinten im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht oder
17 Handbremse Z2	mech., Trommel
17 Handbremse Z3	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	F4FG
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.84
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MBK-4FG mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	F4FG
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1735
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1055
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	325
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1170
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	148
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	268
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	63
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; MT3.50x10



53 Reifen Felgen

h= 130/90-10 61J; MT3.50x10
