



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA116
Typengenehmigung erteilt	19971215
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20030904
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	YQ50
05 Typ; Variante/Version	5BR
06 Vorziffer	VG55BR.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2092
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,07
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	I5DR/I5DN/I5BR
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.3
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	5.6
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5DR-E4610 oder 5DN-E4610
29 Motorkennzeichen	I5??(=?= DR, DN, BR)
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	seitlich sowie Abschlussblende hinten
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1800
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	248
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	296
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1256
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53L; MT3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 140/60-13 57L; MT3.50x13

---