



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA148
Typengenehmigung erteilt	20040120
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MBK
04 Typ	XC125 FlameX
05 Typ; Variante/Version	SE08; I/ii
06 Vorziffer	LPRSE082.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0083
10 EFKO-Code	3816
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR TAIWAN CO., LTD, TWN- CHUNLI/ TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte vor Trittbrett auf Rahenrohr (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,74
16 Fahrzeug Vmax mech von	93
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E326E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5ML
29 Motorkennzeichen	E326E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1855
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	235
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	291
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	164
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12 47L; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12 58L; 3.00x12