



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MA739
Typengenehmigung erteilt	20180223
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	MOTO GUZZI
04 Typ	V7 Carbon Dark
05 Typ; Variante/Version	LD; G/00, -/01
06 Vorziffer	ZGULDG0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00251
10 EFKO-Code	3026
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	AT
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	744
24 Leistung kW	38.0
24 Leistung n	6200
25 Md. max Nm	60.0
25 Md. max n	4900
26 Abgasreinigung	2/je 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. Moto Guzzi ZGU1036 $\phi$ e11!/ $\phi$ E11!
28 Schalldämpfer 2 Bez	Moto Guzzi ZGU1041 $\phi$ e11!/ $\phi$ E11!
29 Motorkennzeichen	AT
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	419
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18, 110/80R18; 2.50x18



53 Reifen Felgen

h= 130/80-17; 3.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=44S, h=64S / Mischbereifung genehmigt