



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6MB407  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970904  |
| gültig für Importdatum bis | 20030930  |
| Erweiterung TG vom:        | 19990701  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/24/44   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | MUZ   |
| 04 Typ                     | Enduro Baghira  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 660E-DE-3   |
| 06 Vorziffer               | SNZ6DE3.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4323  |
| 10 Hersteller              | MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU /<br>HOHNDORF |
| 11 Herstellerplakette      | rechts auf Lenkkopf   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts auf Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 3,00  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 160   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR            |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR            |
| 21 Motor Marke                        | YAMAHA  |
| 21 Motor Typ                          | 4NN   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                        |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 660   |
| 24 Leistung kW                        | 37  |
| 24 Leistung n                         | 6500  |
| 25 Md. max Nm                         | 57  |
| 25 Md. max n                          | 5250  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/MUZ660E                                     |
| 29 Motorkennzeichen                   | 4NN   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                                  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                  |
| 35 Länge von                          | 2410  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 850   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1290  |
| 37 Höhe bis                           | 0   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von    | 0  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0  |
| 39 Überhang hinten von   | 0  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1530   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |
| 44 Leergewicht von       | 244  |
| 44 Leergewicht bis       | 247  |
| 45 Garantiegewicht von   | 360  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 46 Achsgarantie v von    | 128  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 232  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |
| 48 gebremst mech         | 0  |
| 48 gebremst autom        | 0  |
| 49 ungebremst mech       | 0  |
| 49 ungebremst autom      | 0  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein   |
| 52 Reifen Felgen         | v= 90/90-21 54R, 21x1.85; 3.00-21 51R, 21x1.85; 120/70-17 58V,<br>17x3.50            |
| 53 Reifen Felgen         | a) h= 120/80-18 62S, 18x2.50; 140/80-18 70R, 18x2.75; (i-3,00 = 45x15<br>Zähne) bzw. |



**54 Reifen Felgen**

b) h= 150/60-17 66V, 17x4.50; 160/60-17 69V, 17x4.50; (i-2,87 = 43x15  
Zähne)

**Bemerkungen Z1**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

**Bemerkungen Z3**

32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

**Bemerkungen Z5**

51) LM-Räder mit Stahlspeichen