



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB407
Typengenehmigung erteilt	19970904
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990701
Erweiterung TG Positionen	'06/24/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MUZ
04 Typ	Enduro Baghira
05 Typ; Variante/Version	660E-DE-3
06 Vorziffer	SNZ6DE3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4323
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	5250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUZ660E
29 Motorkennzeichen	4NN
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2410
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	247
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	232
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R, 21x1.85; 3.00-21 51R, 21x1.85; 120/70-17 58V, 17x3.50
53 Reifen Felgen	a) h= 120/80-18 62S, 18x2.50; 140/80-18 70R, 18x2.75; (i-3,00 = 45x15 Zähne) bzw.



54 Reifen Felgen

b) h= 150/60-17 66V, 17x4.50; 160/60-17 69V, 17x4.50; (i-2,87 = 43x15
Zähne)

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

Bemerkungen Z5

51) LM-Räder mit Stahlspeichen