



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB801
Typengenehmigung erteilt	19960313
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970616
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MXR 400 R
05 Typ; Variante/Version	MXR
06 Vorziffer	MXR4....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	links Mitte Fahrzeug, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,80-3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NE03E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	397
24 Leistung kW	7.1
24 Leistung n	4720
25 Md. max Nm	17.21
25 Md. max n	2380
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKCYA1 Austrittsöffnung d= 13 mm
29 Motorkennzeichen	NE03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
30 Geräuschdämpfung Z1	Vergaser
32 Abstellstütze	selbsttätig aufklappbar
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1443
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	390
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	282
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21; 21x1.60 LM mit Stahlspeichen DID; 120/70R17; 17x3.00, 17x3.50 LM AKRONT TC/TR oder TAKASAGO-
53 Reifen Felgen	h= 110/100-18; 18x2.15 LM mit Stahlspeichen DID; 150/60R17; 17x4.25; LM AKRONT TR oder TAKASAGO-



**54 Reifen Felgen**

18"-Bereifung nur mit i-Achse 2,80 (Enduro) bzw. 17"-Bereifung nur mit  
i-Achse 3,00 (Route)/ -EXCEL

---

**Bemerkungen Z1**

31) Kotflügelänge ergänzt durch fest an der HR-Schwinge angebrachte  
Radabdeckung

---