



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB807
Typengenehmigung erteilt	20020530
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20081112
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	F 450
05 Typ; Variante/Version	F450; P/E, -/M
06 Vorziffer	TJ960F450..... / ZENF450C0P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	160



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, wahlw. gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	38
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	50
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRF 450/500 EN-SM
29 Motorkennzeichen	PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse, neben Ritzel
32 Abstellstütze	Seitenstütze, selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2222
35 Länge bis	2272
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09) auf Basis von: e3*92/61-2000/7*0126*00
Bemerkungen Z3	05) P/E / P/M
Bemerkungen Z4	15) 3,62 (Enduro) / 2,86 (Supermotard)



<b>Bemerkungen Z5</b>	16)	140 km/h /	160 km/h
<b>Bemerkungen Z6</b>	35)	2272 mm /	2222 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	37)	1280 mm /	1200 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	51) v: 90/90-21 54R; 1.60x21 / 120/70-17 58R; 3.50x17		
<b>Bemerkungen Z9</b>	h:140/80-18 70R; 2.15x18 / 150/60-17 66R; 4.25x17		
<b>Bemerkungen Z10</b>	120/80-19 63R; 2.15x19 / 160/60-17 69R; 4.25x17		
<b>Bemerkungen Z11</b>	130/80-19 67R; 2.15x19		