



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB809
Typengenehmigung erteilt	20030821
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONNIER
04 Typ	F 450
05 Typ; Variante/Version	F450; P/E, -/M
06 Vorziffer	TJ960F450..... / ZENF450C0P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2824
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	131
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, wahlw. gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	F450
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	24
24 Leistung n	7900
25 Md. max Nm	30
25 Md. max n	5100
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/F450 EN/SM P?
29 Motorkennzeichen	F450
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze, selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2222
35 Länge bis	2272
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Variante 24 kW von TG: 6MB8 08; Leistungsreduktion mittels Schieberanschlag im Vergaserdeckel 17mm
Bemerkungen Z2	und Durchlassreduktionshülse d=30mm am Eingang des Endtopfs
Bemerkungen Z4	09) auf Basis von: e3*92/61-2000/7*0126*01



Bemerkungen Z6	05) P/E	/ P/M
Bemerkungen Z7	15)	3,85 (Enduro) / 3,13 (Supermotard)
Bemerkungen Z8	16)	118 km/h / 131 km/h
Bemerkungen Z9	35)	2272 mm / 2222 mm
Bemerkungen Z10	37)	1280 mm / 1200 mm
Bemerkungen Z11	51) v:	90/90-21 54R; 1.60x21 / 120/70-17 58R; 3.50x17
Bemerkungen Z12		h:140/80-18 70R; 2.15x18 / 150/60-17 66R; 4.25x17
Bemerkungen Z13		120/80-19 63R; 2.15x19 / 160/60-17 69R; 4.25x17
Bemerkungen Z14		130/80-19 67R; 2.15x19