



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6MB809 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030821 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | MONNIER |
| 04 Typ | F 450 |
| 05 Typ; Variante/Version | F450; P/E, -/M |
| 06 Vorziffer | TJ960F450..... / ZENF450C0P..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2824 |
| 10 Hersteller | SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,85 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 118 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 131 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe, gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe, wahlw. gelocht |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | F450 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 24.0 |
| 24 Leistung n | 7900 |
| 25 Md. max Nm | 30.0 |
| 25 Md. max n | 5100 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F450 EN/SM P? |
| 29 Motorkennzeichen | F450 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze, selbsttätig |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2222 |
| 35 Länge bis | 2272 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 1280 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 39 Überhang hinten von | 407 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 290 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 212 |
| 46 Achsgarantie v bis | 272 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 24 kW von TG: 6MB8 08; Leistungsreduktion mittels Schieberanschlag im Vergaserdeckel 17mm |
| Bemerkungen Z2 | und Durchlassreduktionshülse d=30mm am Eingang des Endtopfs |
| Bemerkungen Z4 | 09) auf Basis von: e3*92/61-2000/7*0126*01 |



| | | |
|------------------------|---------|---|
| Bemerkungen Z6 | 05) P/E | / P/M |
| Bemerkungen Z7 | 15) | 3,85 (Enduro) / 3,13 (Supermotard) |
| Bemerkungen Z8 | 16) | 118 km/h / 131 km/h |
| Bemerkungen Z9 | 35) | 2272 mm / 2222 mm |
| Bemerkungen Z10 | 37) | 1280 mm / 1200 mm |
| Bemerkungen Z11 | 51) v: | 90/90-21 54R; 1.60x21 / 120/70-17 58R; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z12 | | h:140/80-18 70R; 2.15x18 / 150/60-17 66R; 4.25x17 |
| Bemerkungen Z13 | | 120/80-19 63R; 2.15x19 / 160/60-17 69R; 4.25x17 |
| Bemerkungen Z14 | | 130/80-19 67R; 2.15x19 |