



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB819
Typengenehmigung erteilt	20180131
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	MONNIER
04 Typ	250 XRF
05 Typ; Variante/Version	LD450; 01/00
06 Vorziffer	SKRLFN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11079
10 EFKO-Code	4793
10 Hersteller	SHANDONG ASIAWING MOTORS CO. LTD., China
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	MONNIER
21 Motor Typ	ZS177MM-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	16
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	20
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ASIAWING NC250 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	ZS177MM-P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	214
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	219
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	135
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-21 51P, 80/100-21 51M; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 4.10-18 59P, 110/100-18 64M; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 22M / h= 39M
