



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB902
Typengenehmigung erteilt	19970602
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Firefox F15
05 Typ; Variante/Version	44
06 Vorziffer	ZJM44.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	hinten im Fussraum, oben rechts auf Rahmen, Deckel öffnen
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr. Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	10MA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.78
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	2.72
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4LNE4610; Austritt d= 12,5mm
28 Schalldämpfer 2 Bez	Kennzeichnung seitlich an Halterung
29 Motorkennzeichen	10MA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1800
35 Länge bis	0
36 Breite von	710



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1268
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12 51J; 12x3.50 LM-Integral

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J; 12x3.50 LM-Integral

Bemerkungen Z1

31) Kunststoff-Kotflügelverlängerung hinten erforderlich