



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB908
Typengenehmigung erteilt	19990512
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	F12
05 Typ; Variante/Version	40
06 Vorziffer	ZJM40.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	rechts oben am Rahmen, Deckel öffnen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, Mitte Rahmen, Deckel öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r= hydr., Scheibe, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l= hydr., Scheibe, gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	oder mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	8MY
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.35
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	6.25
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT1-CH2 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	Auspuffaustritt, d= 6 mm
29 Motorkennzeichen	8MY
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1770
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1240
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	163
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 12x3.50 LM-Integral GRIMECA



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12; 12x3.50 LM-Integral GRIMECA

---

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---