



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB969
Typengenehmigung erteilt	20190528
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Madison 300
05 Typ; Variante/Version	FC1; 0/0
06 Vorziffer	VB4FC100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00051
10 EFKO-Code	6262
10 Hersteller	KSR SOLUTION GmbH, A-3494 Gedersdorf
11 Herstellerplakette	links, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, Hebel li
17 Handbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	BML1P75MN-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16.1
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	22.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe24! ww. ZPF ZP680809, WLD ZP680830
29 Motorkennzeichen	BML1P75MN-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2135
35 Länge bis	0
36 Breite von	790



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1395
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	263
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	368
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-15; 3.50x15

53 Reifen Felgen h= 140/60-14; 3.75x14

54 Reifen Felgen Min. Index v= 37K / h= 59K
