



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB971
Typengenehmigung erteilt	20190528
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	X?M 125
05 Typ; Variante/Version	ET1; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	VB4ET10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00048
10 EFKO-Code	6262
10 Hersteller	KSR SOLUTION GmbH, A-3494 Gedersdorf
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,77+5,31
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, Hebel re
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR, Pedal, Vorderrad angelehnt
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	BML158MI-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/çe24! ww. ZPF ZP682669 / DP ZP682574
29 Motorkennzeichen	BML158MI-P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2140
36 Breite von	820



36 Breite bis	825
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	199
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-17; 2.50x17 / 90/90-21; 1.85x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-17; 3.50x17 / 120/80-18; 2.15x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Min. Index v= 32K / h= 48K
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) XSM 125 / XTM 125
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 0/0 / 0/1
<b>Bemerkungen Z4</b>	06) VB4ET100..... / VB4ET101.....
<b>Bemerkungen Z5</b>	15) 4,77 / 5,31
<b>Bemerkungen Z6</b>	35) 2080 / 2140
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) 820 / 825
<b>Bemerkungen Z8</b>	37) 1180 / 1220
<b>Bemerkungen Z9</b>	52) 100/80-17; 2.50x17 / 90/90-21; 1.85x21
<b>Bemerkungen Z10</b>	53) 130/70-17; 3.50x17 / 120/80-18; 2.15x18