



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC102
Typengenehmigung erteilt	19980316
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MCC
04 Typ	Pro Street
05 Typ; Variante/Version	MC16
06 Vorziffer	TFZ60MC16.80.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2850
10 Hersteller	MOTORCYCLE-CITY GMBH, 8005 Zürich
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, unter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenunterzug (Verbindungsrohr)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,96
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben



17 Handbremse Z2	(Scheiben gelocht, gefräst oder gerillt)
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe
18 Fussbremse Z3	(mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen)
21 Motor Marke	MMC
21 Motor Typ	MC16
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1563
24 Leistung kW	37.5
24 Leistung n	4350
25 Md. max Nm	92.7
25 Md. max n	3100
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfermitte
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0374 mit Katalysator in Schalldämpfermitte
28 Schalldämpfer 2 Bez	zus. Kennz.= CAT an Topfbefestigung
29 Motorkennzeichen	MC16
29 Motorkennzeichen	vorn, rechts an Motorbefestigungssupport
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	1 Enddeckel
32 Abstellstütze	Seitenständer selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2325
35 Länge bis	2731
36 Breite von	850
36 Breite bis	1000



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	305
38 Überhang vorne bis	321
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1670
40 Abstand Achse 1-2 bis	2050
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	258
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17; 17x3.50; 130/90R16 H73; 16x3.50; 100/90R19 H63; 19x2.50; 90/90R21 H54; 21x2.15

**53 Reifen Felgen**

h= 150/60ZR17; 17x4.25; 190/50ZR17; 17x5.5/6.0; 130/90R16 H73; 16x3.50;
160/80R16; 16x4.00; 200/70-15; 15x5.50

54 Reifen Felgen

weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1848-1999 mm (ETRTO), mit
dazugehörigen Felgen möglich

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

51) Stahlspeichenräder mit Stahl- oder LM-felgen, LM-Integralfelgen einteilig
oder geschraubt
