



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC103
Typengenehmigung erteilt	20001009
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20150519
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MCC
04 Typ	Pro Street
05 Typ; Variante/Version	MC17
06 Vorziffer	TFZ60MC17.80.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2850
10 Hersteller	MOTORCYCLE-CITY GMBH, 8005 Zürich
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, unter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenunterzug (Verbindungsrohr)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,54
16 Fahrzeug Vmax mech von	208
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben
17 Handbremse Z2	(Scheiben gelocht, gefräst oder gerillt)
17 Handbremse Z3	(mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen)
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe
18 Fussbremse Z2	(mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen)
18 Fussbremse Z3	(Scheibe gelocht, gefräst oder gerillt)
21 Motor Marke	MCC
21 Motor Typ	MC17
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1700
24 Leistung kW	36.4
24 Leistung n	4110
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	2055
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e1-0374 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	zus. Kennz.= CAT an Topfbefestigung
29 Motorkennzeichen	MC17
29 Motorkennzeichen	vorn, rechts an Motorbefestigungssupport
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	1 Enddeckel
32 Abstellstütze	Seitenständer selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2325



35 Länge bis	2731
36 Breite von	850
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	305
38 Überhang vorne bis	331
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1670
40 Abstand Achse 1-2 bis	2050
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	330
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	258
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90ZR17; 17x3.50; 130/90R16 H73; 16x3.50; 100/90R19 H63; 19x2.50; 90/90R21 H54; 21x2.15
53 Reifen Felgen	h= 150/60ZR17; 17x4.25; 190/50ZR17; 17x5.5/6.0; 130/90R16 H73; 16x3.50; 160/80R16; 16x4.00; 200/70-15; 15x5.50
54 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1848-2077 mm (ETRTO), mit dazugehörigen Felgen möglich
Bemerkungen Z1	51) Stahlspeichenräder mit Stahl- oder LM-Felgen, LM-Integralfelgen einteilig oder geschraubt