



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC301
Typengenehmigung erteilt	19971204
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MOSER
04 Typ	CRE 250
05 Typ; Variante/Version	V25
06 Vorziffer	TCZ60CR25.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2524
10 Hersteller	MOSER H.P. ZWEIRADSPORT, 4565 Recherswil
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (geschlitzt/gelocht)auf



17 Handbremse Z2	VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME03E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	5.77
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	13.96
25 Md. max n	2510
26 Abgasreinigung	1/integriert in CRE53
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRE53
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRE250
29 Motorkennzeichen	ME03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich auf Motorblock
30 Geräuschkämpfung Z1	Luftfilter mit Absorptionsmaterial belegt.
30 Geräuschkämpfung Z2	Reduktionshülse am Topfausgang 40xd=25/17 mm
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	510
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	210
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=80/100-21 52G, 21x1,60



53 Reifen Felgen	h=120/80-18 62G, 18x2,15; 110/80-19 54G, 19x2,50; 140/80-17 69G, 17x3,50;
54 Reifen Felgen	150/80-16 71G, 16x3,50; alle Räder: LM-Felgen mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z2	32) Selbsttätig rückklappbar
Bemerkungen Z3	54) Varianten im Abrollumfangbereich 1951-2057 mm (ETRTO) möglich