



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC303
Typengenehmigung erteilt	20000201
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040203
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MOSER
04 Typ	CRE 50
05 Typ; Variante/Version	CRE50
06 Vorziffer	TCZ60CR05.4565...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2524
10 Hersteller	MOSER H.P. ZWEIRADSPORT, 4565 Recherswil
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	(Stahlflexleitung)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Stahlflexleitung)
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.8
24 Leistung n	6150
25 Md. max Nm	2.83
25 Md. max n	4400
26 Abgasreinigung	in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRE50C mit integr. Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRE50B
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	abgedeckt
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	355
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.50x17 oder 80/90-21 48S; 1.60x21 *) 90/90-21 54S; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62S, 130/80-17 65S; 3.00x17, 3.50x17 oder 3.50-18 56S; 1.85x18 *) 110/80-18 58S; 1.85x18
54 Reifen Felgen	*) (Reifen-/Felgenpaarung, in Uebereinstimmung mit Fz- und Reifen-Hersteller)
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	55) Schieberanschlagverkürzung (15 mm) im Vergaser (lichte Ansaugöffnung 9 mm)
Bemerkungen Z5	51) h= 140/70-17 66S; 3.50x17