



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC708
Typengenehmigung erteilt	20030311
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20031029
Erweiterung TG Positionen	'26/27/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MZ
04 Typ	Enduro Baghira
05 Typ; Variante/Version	MuZ 660E-DE-3 (25 kW)
06 Vorziffer	SNZ6DE3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4264
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	ww. 1/in HS integriert (1)
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUZ660EKAT (1) oder 1/MUZ660E (2)
29 Motorkennzeichen	4NN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2410
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	247
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	232
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R, 1.85x21; 3.00-21 51R, 1.85x21; 120/70-17 58V, 3.50x17



53 Reifen Felgen	a) h= 120/80-18 62S, 2.50x18; 140/80-18 70R, 2.75x18; (i-3,00 = 45x15 Zähne) bzw.
54 Reifen Felgen	b) h= 150/60-17 66V, 4.50x17; 160/60-17 69V, 4.50x17; (i-2,87 = 43x15 Zähne)
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6MB4 07; Leistungsreduktion durch Drosselblende mit d= 18 mm
Bemerkungen Z2	im Ansaugstutzen der Sekundärstufe des Vergasers (rechts) montiert
Bemerkungen Z4	55) 1) mit Katalysator
Bemerkungen Z5	2) ohne Katalysator
Bemerkungen Z7	32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung