



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC913
Typengenehmigung erteilt	20210105
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	MONTESA
04 Typ	Cota 4RT 300RR
05 Typ; Variante/Version	ND15; A/1
06 Vorziffer	VTDND15A..E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*30003
10 EFKO-Code	6901
10 Hersteller	MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	vorne, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, a.W. gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NN4E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	288
24 Leistung kW	7
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	18.6
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/Montesaçe9!MH NN4 E3
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Montesaçe9!MH NN4 E3
29 Motorkennzeichen	NN4E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	95
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45L, 80/100-21 51M, 2.75-21 45M; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00R18 64L, 120/100R18 68M, 4.00R18 64M; 2.15x18

