



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC920
Typengenehmigung erteilt	20250314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	MONTESA
04 Typ	Cota 4RT 260
05 Typ; Variante/Version	ND13; C/1
06 Vorziffer	VTDND13C..E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1664*30008
10 EFKO-Code	6901
10 Hersteller	MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	vorne, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4.10
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, a.W. gelocht auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NN4E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	259
24 Leistung kW	6.3
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	17.0
25 Md. max n	2750
26 Abgasreinigung	1/Montesa[e9]MH NN4 E5
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Montesa[e9]MH NN4 E6
29 Motorkennzeichen	NN4E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	95
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45L, 80/100-21 51M; 2,75-21 45M; 1.60x21



**53 Reifen Felgen**

h= 4.00R18 64L, 120/100R18 68M, 4.00R18 64M; 2.15x18

**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 20F / h= 22F

**Bemerkungen Z1**

52/53) Mischbereifung genehmigt