



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD303
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	SMX 125 ?
05 Typ; Variante/Version	SMX; 0/0, -/1
06 Vorziffer	ZH5SMX0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00011
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L., 22046 Merone (CO) Italien
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,77/5,30
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	MONDIAL
21 Motor Typ	APR158MI-M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Di
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	11
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/24!1!e9! ZPF680327 WLDZPA1A004856
29 Motorkennzeichen	APR158MI-M
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2140
36 Breite von	820



36 Breite bis	825
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	199
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

Version 0: v= 100/80-17; 2.50x17    Version 1: v= 90/90-21; 1.85x21

53 Reifen Felgen

h= 130/70-17; 3.50x17

h= 120/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 32J h= 48J