



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD304
Typengenehmigung erteilt	20180924
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	HPS 300
05 Typ; Variante/Version	MR; 00/0
06 Vorziffer	ZH5MR000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00039
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 22046 Merone (CO) Italien
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/
17 Handbremse Z2	auf VR und an HR angelegt; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt; ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	ZS177MM-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	17
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	22.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe24! ZPF ZP682180, oder WLD ZP682181
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/ohne Kennz. d=56mm l=256mm
29 Motorkennzeichen	ZS177MM-P
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2025



35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	224
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.15x18
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.00x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 35L h= 48L