



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD305
Typengenehmigung erteilt	20190418
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	HPS 125 ABS
05 Typ; Variante/Version	CR; 00/1
06 Vorziffer	ZH5CR001.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00002
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 22046 Merone (CO) Italien
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	MONDIAL
21 Motor Typ	APR158MI-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	9750
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe24!øe1!øe9! ZP1A004656
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/ohne Kennz. d=56mm l=256mm
29 Motorkennzeichen	APR158MI-P
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2025
35 Länge bis	0



36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.15x18
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.00x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 35J h= 48J