



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD308
Typengenehmigung erteilt	20200716
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210531
Erweiterung TG Positionen	'09/21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	Flat Track FT
05 Typ; Variante/Version	CR; 02/1
06 Vorziffer	ZH5CR021.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2019/129*00002
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 10100 Torino
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,31
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgel., auf VR;
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgel., auf HR;
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	CHONGQINGZONGSHEN
21 Motor Typ	ww. APR158MI-P, JM158MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	9750
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZPF ZOUTS øe24!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/ohne Kennz l=358mm
29 Motorkennzeichen	ww. APR158MI-P,
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	JM158MI                    hinten, mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss



35 Länge von	2083
35 Länge bis	2085
36 Breite von	801
36 Breite bis	810
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1178
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	1380
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	179
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/80-19; 2.50x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80-19; 3.00x19
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=35J, h=48J