



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD314
Typengenehmigung erteilt	20211122
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	IMOLA 125
05 Typ; Variante/Version	LM2; 0/00
06 Vorziffer	ZH5LM200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01132
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 10100 Torino
11 Herstellerplakette	mitte, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,45
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel., auf HR+VR
21 Motor Marke	ZHEJIANGCHUANGTAI
21 Motor Typ	1P54QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.1
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1130000.D01J øe13!
29 Motorkennzeichen	1P54QMI
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten-, Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	87
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	199
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60-13; 3.5x13



53 Reifen Felgen

h= 130/60-13; 3.5x13

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=23G, h=52G
