



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD316
Typengenehmigung erteilt	20220916
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20240117
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	PIEGA 125
05 Typ; Variante/Version	NK1; 0/1
06 Vorziffer	ZH5NK101.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01420
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 10100 Torino
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	CHONGQINGZONGSHEN
21 Motor Typ	ww. JM158MI-M, APR158MI-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	9500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZPF ZOUTS FBM000028 $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	hinten, mitte am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1958
35 Länge bis	0
36 Breite von	833
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1338
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	179
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 2.75x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-17; 3.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=35J, h=48J
<b>Bemerkungen Z1</b>	29) JM158MI-M / APR158MI-P