



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD319
Typengenehmigung erteilt	20260527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	Piega 452
05 Typ; Variante/Version	MPN; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	ZH5MPN0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02077
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, I-10121 Torino
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	180



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZHEJIANG CFMOTO
21 Motor Typ	272MQ-F
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	450
24 Leistung kW	34.2
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	40
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr [e13] PELPI JL MP01+
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ohne Kennzeichnung
29 Motorkennzeichen	272MQ-F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1965
35 Länge bis	0
36 Breite von	775
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	252
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	337
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	166
46 Achsgarantie v bis	171
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.5x19



53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17; 5.0x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=45S, h=47S
