



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD936
Typengenehmigung erteilt	20221013
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MOTO MORINI
04 Typ	Seiemmezzo A2
05 Typ; Variante/Version	P15A650A2; 01/01, 01/02
06 Vorziffer	ZLMPMVB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01396
10 EFKO-Code	3379
10 Hersteller	MOTO MORINI S.R.L, 27020 Trivolzio
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	283MT
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	34.5
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	50.5
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! 241000-P15A
29 Motorkennzeichen	283MT
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	890
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	1155
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR18; 3.50x18
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17, 160/60R17; 4.25x17



54 Reifen Felgen

mindest-Index: v= 41R h=57R

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 44,5 kW siehe CH 6MD9 35
