



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD941
Typengenehmigung erteilt	20250619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	MOTO MORINI
04 Typ	X-CAPE 700
05 Typ; Variante/Version	MMP14A650; 02/01, -/02, -/03, -/04
06 Vorziffer	HL4PMWAB..Z..... / HL4PMWAD..Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*01443
10 EFKO-Code	3379
10 Hersteller	ZHEJIANG MORINI VEHICLE CO., LTD, 99 Haixiu Road, Taizhou City, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	283MU
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	51.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	68.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MOTO MORINI [e13] 241300-P18A
29 Motorkennzeichen	283MU
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	900
36 Breite bis	970



37 Höhe von	1510
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	308
44 Leergewicht bis	330
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	251
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 M/C, 110/80-19 M/C; 2.50x19



53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 M/C, 150/70-17 M/C; 4.25x17
54 Reifen Felgen	mindest-Index: v= 43S h=61S
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35 kW siehe CH 6MD9 42
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/01, -/02 / -/03, -/04
Bemerkungen Z5	06) HL4PMWAB..Z..... / HL4PMWAD..Z.....