



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6ME912 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090806 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | MCS |
| 04 Typ | Athena Chopper |
| 05 Typ; Variante/Version | AC; 3/0 |
| 06 Vorziffer | TG960AC30..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0941 |
| 10 EFKO-Code | 2884 |
| 10 Hersteller | MIDLAND CHOPPERS GmbH, 5014 Gretzenbach |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten seitlich am Rahmen beim Fussraster |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; Stahlflexleitung |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR; Stahlflexleitung |
| 21 Motor Marke | S&S |
| 21 Motor Typ | E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1647 |
| 24 Leistung kW | 47 |
| 24 Leistung n | 4900 |
| 25 Md. max Nm | 112 |
| 25 Md. max n | 2850 |
| 26 Abgasreinigung | 4/je 2 in Auspuffrohren vor HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MCS 1A øe11! |
| 29 Motorkennzeichen | E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2940 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1010 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1118 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 340 |
| 39 Überhang hinten bis | 400 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2255 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 398 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 473 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 323 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21 (MH90-21); 2.15x21

53 Reifen Felgen

h= 300/35VR18; 10.50x18

54 Reifen Felgen

Mindest Load-Speed-Index: v= 42S, h= 69S
