



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME924
Typengenehmigung erteilt	20090813
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MCS
04 Typ	Rage
05 Typ; Variante/Version	RP; 3/0
06 Vorziffer	TG960RP30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0947
10 EFKO-Code	2884
10 Hersteller	MIDLAND CHOPPERS GmbH, 5014 Gretzenbach
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen beim Fussraster
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
17 Handbremse Z2	auf VR; Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
18 Fussbremse Z3	auf HR; Stahlflexleitung
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1647
24 Leistung kW	47
24 Leistung n	4900
25 Md. max Nm	112
25 Md. max n	2850
26 Abgasreinigung	4/je 2 in Auspuffrohren vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MCS 1A øe11!
29 Motorkennzeichen	E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2930
35 Länge bis	0
36 Breite von	920



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	400
40 Abstand Achse 1-2 von	2250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	395
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	470
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	314
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 90/90-21 (MH90-21); 2.15x21

---

**53 Reifen Felgen**

h= 250/40VR18; 8.50x18

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest Load-Speed-Index: v= 44S, h= 68S

---