



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME930
Typengenehmigung erteilt	20160324
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MCS
04 Typ	M1
05 Typ; Variante/Version	M1; 1,2,3,4/2 75kW
06 Vorziffer	TG960M1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*2002/24-2013/60*0003
10 EFKO-Code	2884
10 Hersteller	MIDLAND CHOPPERS GmbH, 5014 Gretzenbach
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht oder geschlitzt,
17 Handbremse Z2	auf VR; ww.Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ww.Stahlflexleitung
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	V
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1806
24 Leistung kW	75.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	173.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/ in Auspuffrohren vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/MCS 2A øe49!
29 Motorkennzeichen	V
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2857
35 Länge bis	2960
36 Breite von	980



36 Breite bis	1100
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1305
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2173
40 Abstand Achse 1-2 bis	2270
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	413
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	488
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	162
46 Achsgarantie v bis	326
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-21; 3.50x21
53 Reifen Felgen	h= 250/40R18; 8.50x18 / 300/35VR18; 10.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest Load-Speed-Index: v= 45T, h= 70T
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 1/2 / 2/2 / 3/2 / 4/2
Bemerkungen Z3	35) 2900 / 2857 / 2900 / 2960
Bemerkungen Z4	36) 980 / 980 / 1070 / 1100
Bemerkungen Z5	37) 1305 / 1305 / 1290 / 1100
Bemerkungen Z6	40) 2215 / 2173 / 2235 / 2270