



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME932
Typengenehmigung erteilt	20160324
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MCS
04 Typ	M2
05 Typ; Variante/Version	M2; 1/1 64kW
06 Vorziffer	TG960M2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*2002/24-2013/60*0004
10 EFKO-Code	2884
10 Hersteller	MIDLAND CHOPPERS GmbH, 5014 Gretzenbach
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht oder geschlitzt,
17 Handbremse Z2	auf VR; ww.Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ww.Stahlflexleitung
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	V
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1806
24 Leistung kW	64
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	137
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/ in Auspuffrohren vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MCS 1A øe49!
29 Motorkennzeichen	V
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2515
35 Länge bis	0
36 Breite von	870



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1835
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	413
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	488
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	162
46 Achsgarantie v bis	326
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-21; 3.50x21

---

53 Reifen Felgen

h= 200/50R18; 6.00x18

---

54 Reifen Felgen

Mindest Load-Speed-Index: v= 45T, h= 70T

---