



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF404
Typengenehmigung erteilt	20110921
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MOTOR MANIA
04 Typ	MM125T-19
05 Typ; Variante/Version	LB125T-19; -/-
06 Vorziffer	LLMTCJ19.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1969
10 EFKO-Code	4727
10 Hersteller	ZHEJIANG HONGZHOU MOTORCYCLE CO, RC ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links unten, am Rahmen bei Ständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne an Zentralrohr (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MOTOR MANIA
21 Motor Typ	152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.4
24 Leistung n	7100
25 Md. max Nm	7.35
25 Md. max n	6100
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZJHZ $\phi$ e4! ZOU19
29 Motorkennzeichen	152QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Block
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	100/80-16; 2.50x16



53 Reifen Felgen

120/80-16; 2.50x16

---

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 28G h= 52G

---