



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF932
Typengenehmigung erteilt	20210520
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MASH
04 Typ	X-RIDE 650 E5
05 Typ; Variante/Version	XY650GY-A; -/-
06 Vorziffer	LXYJDVL0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01011
10 EFKO-Code	4777
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,86
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SHINERAY
21 Motor Typ	1100YMT
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	644
24 Leistung kW	29.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	50.0
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/ϕe13! XY650GY-A-SHINERAY und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe13! XY650GY-A-SHINERAY
29 Motorkennzeichen	1100YMT
29 Motorkennzeichen	links, auf Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	252
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	327
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	208
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 150/60-17; 4.25x17

---

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 35P, h= 54P

---