



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6MF937 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230810 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | MASH |
| 04 Typ | X-RIDE 650 Trail |
| 05 Typ; Variante/Version | XY650GY-C; -/- |
| 06 Vorziffer | LXYJDVL0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01225 |
| 10 EFKO-Code | 4777 |
| 10 Hersteller | CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopfrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,86 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | SHINERAY |
| 21 Motor Typ | 1100YMT |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 644 |
| 24 Leistung kW | 29 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 50 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/ϕe13! XY650GY-C-SHINERAY und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ϕe13! XY650GY-C-SHINERAY |
| 29 Motorkennzeichen | 1100YMT |
| 29 Motorkennzeichen | links, auf Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2200 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 37 Höhe von | 1220 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1510 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 255 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 210 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90B21; 1.85x21 |



53 Reifen Felgen

h= 130/80B18; 3.00x18

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 35P, h= 54P
