



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MG804
Typengenehmigung erteilt	20211207
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220406
Erweiterung TG Positionen	'05/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MOTRON
04 Typ	Nomad
05 Typ; Variante/Version	ET8; 0/0, -/1
06 Vorziffer	VA4ET80.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11815
10 EFKO-Code	6266
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	96



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheiben längsgelocht, auf HR+VR, CBS
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS158MI-2P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.5
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! ZONGSHEN1785
29 Motorkennzeichen	ZS158MI-2P
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	224
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	314
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	201
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 2.75x17



53 Reifen Felgen	h= 140/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	min. Index v= 33J / h= 53J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 0/0 / 0/1
Bemerkungen Z3	06) VA4ET800..... / VA4ET801.....