



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MH611
Typengenehmigung erteilt	20240116
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20251204
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	MV AGUSTA
04 Typ	Enduro Veloce
05 Typ; Variante/Version	E; SU/PD
06 Vorziffer	ZCGESU.D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16097
10 EFKO-Code	3002
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,41
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	240
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	MV AGUSTA
21 Motor Typ	B32
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	931
24 Leistung kW	91.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	102.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr MV AGUSTA D1470 [e24]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MV AGUSTA D1472 [e24]
29 Motorkennzeichen	B32
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte, Rückseite am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2360
35 Länge bis	0
36 Breite von	980



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1470
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	326
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	480
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	174
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	306
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21 54V, 90/90-21 54Q; 2.15x21

53 Reifen Felgen

h= 150/70ZR18 (70W), 150/70B18 70Q; 4.00x18

54 Reifen Felgen

Mischbereifung genehmigt
