



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA319
Typengenehmigung erteilt	20220224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230123
Erweiterung TG Positionen	'05/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NIU
04 Typ	NQi GTS
05 Typ; Variante/Version	NGTs; E8-A/04, E8-B/04, E8-L/04, E8-Q/04
06 Vorziffer	R1NDGNS8.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00717
10 EFKO-Code	4803
10 Hersteller	NIU TECHNOLOGIES GROUP LIMITED, Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR;
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf VR und HR, CBS
21 Motor Marke	XINWEI
21 Motor Typ	60V3000W120°eM
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.6
24 Leistung n	860
25 Md. max Nm	51
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	60V3000W120°eM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1223
37 Höhe bis	1713



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	269
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14 46P; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14 53P; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 24F / h= 48F



Bemerkungen Z1	05) E8-A/- = 2 Batterien 26 Ah / Reichweite 61 km
Bemerkungen Z2	E8-B/- = 2 Batterien 32 Ah / Reichweite 80 km
Bemerkungen Z3	E8-L/- = 2 Batterien 35 Ah / Reichweite 88 km
Bemerkungen Z4	E8-Q/- = 2 Batterien 35 Ah / Reichweite 84 km
Bemerkungen Z6	44) inkl. 2 Batterien zu je 12 kg
Bemerkungen Z8	55) Geräusch nicht bewertbar