



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA322
Typengenehmigung erteilt	20240318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NIU
04 Typ	NQi GTS
05 Typ; Variante/Version	NGTs; E8-A/04, E8-L/04
06 Vorziffer	R1NDGNS8.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00717
10 EFKO-Code	4803
10 Hersteller	NIU TECHNOLOGIES GROUP LIMITED, Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	hinten oben in der Mitte, am Rahmen, unter dem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR;
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf VR und HR, CBS
21 Motor Marke	XINWEI
21 Motor Typ	60V3000W120°eM
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.6
24 Leistung n	860
25 Md. max Nm	51.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	60V3000W120°eM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1223
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	269
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14 46P; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14 53P; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 24F / h= 48F
Bemerkungen Z1	05) E8-A/04 = 2 Batterien 60V/26 Ah



**Bemerkungen Z2** E8-L/04 = 2 Batterien 60V/35 Ah

---

**Bemerkungen Z4** 44) inkl. 2 Batterien zu je 12 kg

---

**Bemerkungen Z6** 55) Geräusch nicht bewertbar

---