



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA602
Typengenehmigung erteilt	20200416
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NECO
04 Typ	Azzuro 125
05 Typ; Variante/Version	ZNAU125; BN125/ZNAUA
06 Vorziffer	L5YAUCJA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00158
10 EFKO-Code	4845
10 Hersteller	TAIZHOU ZHONGNENG MOTORC. CO. LTD, RC Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR und
17 Handbremse Z2	hydr. mech., Trommel auf HR; Hebel rechts;
17 Handbremse Z3	mech., Trommel auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	BENNENG
21 Motor Typ	BN152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	7.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZNEN ϕ E13! 1830A-ALA6-E500
29 Motorkennzeichen	BN152QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1820
35 Länge bis	0
36 Breite von	685



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	264
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	89
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 3.5x10; 2.15x10, 2.50x10

53 Reifen Felgen h= 3.5x10; 2.15x10, 2.50x10

54 Reifen Felgen Min. Index; v= 22F / h= 48F
