



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	60A101
Typengenehmigung erteilt	19990629
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ODERMATT
04 Typ	KTM 380 EGS
05 Typ; Variante/Version	2T-EGS
06 Vorziffer	VBKGS2...M5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6245
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt od. gelocht,auf VR



17 Handbremse Z2	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt od. gelocht,auf HR
18 Fussbremse Z3	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	547
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	368
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	3750
25 Md. max Nm	24.5
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 547K mit 2 integrierten Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM EGS1 Austrittsöffnung d=27,5 mm
29 Motorkennzeichen	?-547
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2330
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	510
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S 21x1.60 120/70R17 58H 17x3.50 LM-Felgen mit Stahlspeichen



53 Reifen Felgen

h= 120/80-18 62S 120/90-18 62S 140/80-18 70M 130/80-18 66M
18x2.15 LM-Felgen mit Stahlspeichen

54 Reifen Felgen

h= 160/60R17 69H 17x4.25 LM-Felgen mit Stahlspeichen

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

51) Varianten im Abrollumfangbereich 1884-2057 mm (ETRTO) möglich