



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	60A206
Typengenehmigung erteilt	20110210
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	OXYGEN
04 Typ	OX50
05 Typ; Variante/Version	OX5; 1/00, 0/00
06 Vorziffer	ZGZ0X5.00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*1054
10 EFKO-Code	3363
10 Hersteller	OXYGEN S.p.A, I-35129 PADOVA
11 Herstellerplakette	links, Mitte Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Rahmen bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
16 Fahrzeug Vmax mech von	44
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR	
17 Handbremse Z2	mech.-hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
19 Feststellbremse	mech., Trommel, auf VR, Hebel feststellbar	
21 Motor Marke	OXYGEN	
21 Motor Typ	4204	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	3.0	
24 Leistung n	200	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	4204	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	3,00kW; 200/min; 65V=	Plakette auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww.Transport-Box auf Heck-	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger	
35 Länge von	1879	
35 Länge bis	1990	
36 Breite von	820	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1098	



37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1326
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	228
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	206
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-10, 100/90-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12, 130/70-12; 3.50x12



<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 53B, h= 56B
<b>Bemerkungen Z1</b>	35) mit Transport-Box = 1990 mm
<b>Bemerkungen Z2</b>	37) mit Transport-Box = 1400 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	44) inkl. Batteriesatz zu ww. 9 kg, 15 kg, 16 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	55) Geräusch nicht bewertbar